

# Flexible Additive

Ancillaries

06/11/2019

L1.08.02

## DESCRIERE




Flexible Additive este un aditiv elasticizant care adaugat in produs mareste flexibilitatea, astfel poate fi aplicat pe partile din plastic ale masinii. Se foloseste in:

- 2K Filler 540
- 2K High Build Filler
- 2K Graphite Filler

## 2K FILLER 540

	<b>Ratie mixare</b>	Plastic flexibil	4	2K Filler 540
			1	Flexible Additive
		Plastic moale	2	2K Filler 540
			1	Flexible Additive
	<b>Ratie mixare</b>	<b>Slefuibil</b>	5	2K Filler 540 amestec
			1	Universal Hardener
			1	Multi Thinner
			Mixing stick G	
	<b>Ud pe ud</b>		5	2K Filler 540 amestec
			1	HS Hardener 420
			2	Multi Thinner / Thinner HT
Rigla mixare R				

## 2K HIGH BUILD FILLER

	<b>Ratie mixare</b>	Plastic flexibil	4	2K High Build Filler
			1	Flexible Additive
		Plastic moale	2	2K High Build Filler
			1	Flexible Additive
	<b>Ratie mixare</b>		5	2K High Build Filler amestec
			1	Universal Hardener
			1	Multi Thinner
Rigla mixare G				

# Flexible Additive

Ancillaries

06/11/2019

L1.08.02


## 2K GRAPHITE FILLER

**Ratie mixare**

Plastic flexibil

4 2K Graphite Filler

1 Flexible Additive



Plastic moale

2 2K Graphite Filler

1 Flexible Additive


**Ratie mixare**

Slefuibil

4 2K Graphite Filler amestec

1 Universal Hardener

0.8 Multi Thinner



Ud pe ud

3 2K Graphite Filler mixture

1 Universal Hardener

0.6 Multi Thinner

Rigla mixare V

Rigla mixare W

## TEHNICA APLICARE

**Aplicare**

Aplicati aceste produse in mod obisnuit urmand recomandarile din fisele tehnice.


**Uscare**

Aduagarea de aditiv elasticizant va modifica timpul de uscare.


**Depozitare**

Evitati fluctuatiile extreme de temperatura si umiditatea ridicata

**Garantie**

2 ani la 20°C

# Flexible Additive

Ancillaries

06/11/2019

L1.08.02

**Akzo Nobel Car Refinish bv.**  
**Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim**  
**Tel: +31(0)71308-6944**

## Doar Pentru Uz Profesional

**NOTA IMPORTANTA** Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea noastra o face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate informatiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca nu va este specificat in scris consimtamantul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuei dezvoltari. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

**Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel Head Office**

**Head Office**  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)